










# LED-Fassung SRL (für 3mm LED)

## LED-Holder SRL (for T1 LED)

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions	Bohrplan Drilling diagram	Farbe Colour	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour	Artikelnummer Part Number
			rot	<input type="checkbox"/> red	0035.1340
			grün	<input type="checkbox"/> green	0035.1341
			gelb	<input type="checkbox"/> yellow	0035.1342
			rot	<input type="checkbox"/> red	0035.1350
			grün	<input type="checkbox"/> green	0035.1351
			gelb	<input type="checkbox"/> yellow	0035.1352
			rot	<input type="checkbox"/> red	0035.1360
			grün	<input type="checkbox"/> green	0035.1361
			gelb	<input type="checkbox"/> yellow	0035.1362

### 1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Technische Daten der LED 0925.0029/30/67 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0029/30/67 see p.100/101

### 2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2s < 235 °C ( IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1 )
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5s < 260 °C ( IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A )
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

### 3. Werkstoffe / Materials

Socket / Socket	Thermoplast
-----------------	-------------

# LED-Fassung SRL (für 5mm LED) LED-Holder SRL (for T1 3/4 LED)

Ausführungen  
Models










Abmessungen  
Dimensions

Bohrplan  
Drilling diagram

Farbe  
Colour

gewünschte Farbe ankreuzen  
select your colour

Artikelnummer  
Part Number

 siehe / see LED b)			<table border="0"> <tr> <td>rot</td> <td>red</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1260</td> </tr> <tr> <td>grün</td> <td>green</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1261</td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td>yellow</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1262</td> </tr> </table>	rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1260	grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1261	gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1262
rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1260												
grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1261												
gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1262												
 siehe / see LED b)			<table border="0"> <tr> <td>rot</td> <td>red</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1270</td> </tr> <tr> <td>grün</td> <td>green</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1271</td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td>yellow</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1272</td> </tr> </table>	rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1270	grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1271	gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1272
rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1270												
grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1271												
gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1272												
 siehe / see LED b)			<table border="0"> <tr> <td>rot</td> <td>red</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1280</td> </tr> <tr> <td>grün</td> <td>green</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1281</td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td>yellow</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1282</td> </tr> </table>	rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1280	grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1281	gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1282
rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1280												
grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1281												
gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1282												

## Technische Daten / Technical data

### 1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Technische Daten der LED b) 0925.0059/60/61 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925 0059/60/61 see p.100/101

### 2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2s < 235°C ( IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1 )
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5s < 260°C ( IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A )
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... + 85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

### 3. Werkstoffe / Materials

Socket / Socket	Thermoplast
-----------------	-------------