



**SvetaLED®**

**ПРЕДСТАВЛЯЕТ**



# АВТОРСКИЙ СВЕТИЛЬНИК СВОИМИ РУКАМИ





## ИНСТРУКЦИЯ ПО РОСПИСИ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА СЕРИИ iDom

### НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Контуры по стеклу.
2. Краски витражные по стеклу на водной основе.
3. Ватные палочки, диски, зубочистки, скотч, кисточки, жидкость для снятия лака.
4. Трафарет (желательно с липким слоем).

*Перед началом росписи убедитесь, что поверхность светильника чистая.*

*Спиртом или очистителем для стекла протрите поверхность перед покраской.*

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:

- 1 Трафарет рисунка прикрепите к рассеивателю светильника с помощью скотча.
- 2 Контур наносите кистью или кончиком тюбика под углом 45°. Таким образом, нарисуйте на рассеивателе контуры рисунка по трафарету. Если какие-то линии получились не очень ровно, их можно подправить с помощью зубочистки, подождав 3-5 мин., чтобы контур немного подсох, тогда он легко корректируется. Старайтесь делать все линии замкнутыми, чтобы потом краска не вытекла за края рисунка. Дайте высохнуть контуру в течение 10-15 минут (это минимум), а если есть возможность, то 1-1,5 часа.
- 3 Теперь заполняйте рисунок краской. Краску можно распределять как с помощью кисточки, так и кончиком тюбика. Краски не должно быть мало, необходимо создавать ровную глянцевую поверхность. Внимательно следите за прилеганием краски к контуру, чтобы не было просветов. Если на рассеивателе остались нежелательные высохшие пятна краски, их можно удалить с помощью ватного диска, пропитанного жидкостью для снятия лака.
- 4 Положите рисунок на горизонтальную поверхность и дайте просохнуть в течение суток.

*Таким же образом можно задекорировать и рамку светильника, в которую вставляется рассеиватель. Рисунок на рамке можно нарисовать карандашом или перевести с помощью "копирки". Дополнительно рамку светильника можно украсить декоративными камешками, бисером, стразами и т.п.*